

**DIOCESE DE GRENOBLE**  
Bernard MAITRE  
12, Place Lavalette  
38028 GRENOBLE 1  
Email : b50.maitre@gmail.com

---

# **38170 SEYSSINET- PARISET - Paroisse St Michel du Drac**

---

Date d'émission 03/12/2021  
N° d'affaire : 170912440000062  
Référence chrono : 12440/1221/0045  
Version : 1

## **VOTRE RESPONSABLE D'AFFAIRE**

Benoit MORAS  
Tél. +33 6 11 79 43 31  
Email : [benoit.moras@socotec.com](mailto:benoit.moras@socotec.com)

### ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

**Construction ou création d'Etablissement Recevant  
du Public (ERP) soumis  
à Permis de Construire**

(Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007)

*A transmettre par le Maître d'Ouvrage à l'autorité administrative ayant délivré le permis de construire et au Maire dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux et délivrée par un Contrôleur Technique ou un Architecte au Maître de l'Ouvrage en application des articles L. 111-7-4 et R.162-8 à R.162-11 du code de la construction et de l'habitation.*

Je soussigné(e) MORAS Benoit de la société SOCOTEC Construction, en qualité de :

Organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L. 125-1, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.

Architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n'ayant pas signé la demande de permis de construire relative à la présente opération.

Atteste que par contrat de vérification technique n°170912440000062 en date du , que le maître de l'ouvrage Bernard MAITRE de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante:

#### OPERATION DE CONSTRUCTION

38170 SEYSSINET- PARISET - Paroisse St Michel du Drac  
37 rue Aimé bouchayer  
38170 Seyssinet-PAriset

#### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

L'opération concerne la construction d'une église en R+1, dont la configuration est sommairement la suivante :

- Rez de chaussée : hall d'entrée, accueil, bureaux, salles de réunion, salle de culte,
- Mezzanine : 154 places assises réparties en 2 tribunes identiques et symétriques de 77 places chacune,
- Etage R+1 : salle de réunion de 105m<sup>2</sup>, transformable en 3 petites salles closes de 30 à 40 m<sup>2</sup> chacune à l'aide de cloisons amovibles.

L'établissement relève du classement incendie suivant :  
ERP 3ème catégorie, avec activités de types V et L.

Les techniques constructives sont les suivantes :

- semelles superficielles isolées et filantes
- structure béton

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier comprenant 56 logements répartis en 2 cages d'escaliers / ascenseurs repérées A et B (l'Eglise étant elle-même dénommé bâtiment C).

Le présent rapport ne concerne que la construction de l'Eglise, établissement destiné à recevoir du public.

Les ouvrages de logements feront quant à eux l'objet d'une mission spécifique non traitée dans le présent rapport.

Installations de chauffage-ventilation:

- Chauffage: Radiateurs, planchers chauffants et CTA alimentés depuis une mini-chaufferie (69,9 kW) gaz naturel
- Ventilation: \* Sanitaires: 1 VMC simple flux (120 m3/h)
- \* Grande salle de réunion: 1 insufflateur (1250 m3/h) et 3 extractions (416 m3/h unitaire)
- \* Eglise: 2 insufflateurs (3500 m3/h unitaire) et 1 extraction (2500 m3/h)
- \* Salle de réunion 1, Salle de réunion 2 et Espace Enfants: 3 x 2 ventilations double flux (60 m3/h unitaire)

Installations électriques :

- alimentation des installations à partir d'un comptage à puissance limitée (Tarif Bleu ENEDIS) estimée à 36 kVA;
- éclairage de sécurité réalisé à l'aide de BAES de balisage et d'ambiance SATI.

SSI :

- SSI de catégorie C avec alarme de type 2b avec DM à chaque issue de secours et alarme lumineuse dans les locaux susceptibles d'être fréquentés isolément par des personnes en situation de handicap;
- absence d'asservissements L16 dans la salle polyvalente (pas de sono)

## PERMIS DE CONSTRUIRE

- Date du dépôt de la demande : 06/12/2016
- N° du Permis de Construire : PC N° 038485.16.10019
- Modificatifs éventuels : PC complété les 09/02/2017 et 17/02/2017

a confié, à SOCOTEC, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

- **Règles en vigueur considérées :**

Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public. existantes

Arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 03/12/2021, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

> **R** : Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (\*)

> **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions contraires au respect des règles d'accessibilité applicables (\*)

> **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération

(\*) Voir commentaire général CG01 page 3

**Date d'émission : 03/12/2021**

N° de l'affaire : 170912440000062

Référence chrono : 12440/1221/0045

**Benoit MORAS**



## LISTE DES CONSTATS

### Commentaires généraux

CG01	Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis <b>R</b> ou <b>NR</b> portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires.
CG02	Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités : <i>néant</i>
CG03	Les logements suivants ayant fait l'objet de Travaux Modificatifs Acquéreurs sont exclus de la présente attestation : <i>néant</i>

### Récapitulatif des commentaires particuliers

	<b>1. Généralités</b>
	<b>2. Cheminements extérieurs</b>
	<b>3. Places de stationnement</b>
	<b>4. Accès au(x) bâtiments(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public</b>
	<b>5. Circulations intérieures horizontales</b>
	<b>6. Circulations intérieures verticales</b>
	<b>7. Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques</b>
	<b>8. Revêtements de sols, murs et plafonds</b>
	<b>9. Portes, portiques et sas</b>
	<b>10. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande</b>
	<b>11. Sanitaires</b>
	<b>12. Sorties</b>
	<b>13. Eclairage</b>
	<b>14. Information et signalisation</b>
	<b>15. Etablissements recevant du public assis</b>
	<b>16. Etablissements comportant des locaux à sommeil</b>
	<b>17. Etablissements avec douches ou cabines</b>
	<b>18. Caisses de paiement</b>

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Généralités:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté:</li> </ul>	R				
<b>2. • Cheminements extérieurs:</b>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Généralités:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès du terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur &gt;= 1,40 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rétrécissements ponctuels &gt;= 1,20 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dévers &lt;= 2%:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentes:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentes:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente &lt;= 4%:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente &gt; 10% interdite:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques des paliers de repos:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques des paliers de repos:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,20 x 1,40 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paliers horizontaux au dévers près:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
• Seuils et ressauts:	R				
• Seuils et ressauts:	R				
• <= 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%):	R				
• Arrondis ou chanfreinés:	R				
• Distance entre 2 ressauts >=2,50m:	R				
• Pas de ressauts successifs dans une pente:	R				
• Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants:	R				
• Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire:	R				
• Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire:	R				
• Emplacements:	R				
• Dimensions : Diamètre 1,50 m:	R				
• Espaces de manoeuvre de porte:	R				
• Espaces de manoeuvre de porte:	R				
• Emplacements:	R				
• Dimensions:	R				
• Espaces d'usage:	R				
• Espaces d'usage:	R				
• Devant chaque équipement ou aménagement:	R				
• Dimensions 0,80x1,30m:	R				
• Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue:	R				
• Trous en sol : Diamètre ou largeur <= 2 cm:	R				
• Cheminement libre de tout obstacle:	R				
• Hauteur libre >= 2,20 m:	R				
• Repérage visuel, tactile ou par un prolongement des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm:			SO		
• Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement:			SO		
• Protection des espaces sous escaliers:			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
• Volée d'escalier de 3 marches ou plus:			SO		
• Volée d'escalier de 3 marches ou plus:			SO		
• Largeur entre mains courantes >= 1,20m:			SO		
• Hauteur des marches <= 16 cm:			SO		
• Giron des marches >= 28 cm:			SO		
• Mains courantes:			SO		
• De chaque côté:			SO		
• Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:			SO		
• Continue, rigide et facilement préhensible:			SO		
• Dépassant les premières et dernières marches:			SO		
• Différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel:			SO		
• Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:			SO		
• Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:			SO		
• Nez de marches:			SO		
• De couleur contrastée:			SO		
• Non glissant:			SO		
• Sans débord excessif:			SO		
• Volée d'escalier de moins de 3 marches:			SO		
• Volée d'escalier de moins de 3 marches:			SO		
• Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:			SO		
• Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:			SO		
• Nez de marches:			SO		
• De couleur contrastée:			SO		
• Non glissant:			SO		
• Sans débord excessif:			SO		
• Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement:	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<b>3. • Places de stationnement:</b>	R			2 emplacements dédiés pour 31 places	
<b>3. • Places de stationnement:</b>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques dimensionnelles et atteinte:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur &gt;= 3,30 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace horizontal au dévers de 2% près:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordement au cheminement d'accès:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ressaut &lt;= 2 cm:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur 1,40 m à partir de la place, cheminement horizontal au dévers près:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bornes visibles directement du poste de contrôle:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ou</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signaux liés au fonctionnement du dispositifs: sonores et visuels:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ET visiophonie:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortie en fauteuil des places boxées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repérage horizontal et vertical des places:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation des croisements véhicules/piétons:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eveil de vigilance des piétons:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation vers les conducteurs:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>		<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrée principale facilement repérable:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Espace de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour devant l'entrée principale:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositifs d'accès au bâtiment:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositifs d'accès au bâtiment:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilement repérables:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal sonore et visuel:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de communication et dispositif de commande manuelle:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de communication et dispositif de commande manuelle:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>A plus de 40cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle d'accès et de sortie:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualisation directe du visiteur par le personnel:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visiophone:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public:</li> </ul>	R		Cas des tribunes : ces éléments n'ont pas été considérés comme un niveau au sens de la réglementation (surface inférieure à la moitié du niveau qu'elle surplombe). La mezzanine n'a donc pas été prévue pour être accessible aux personnes en fauteuil roulant (disposition validée par la SCDA lors de la réunion du 9 janvier 2017).	
<b>5. • Circulations intérieures horizontales:</b>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur <math>\geq</math> 1,40 m:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rétrécissements ponctuels <math>\geq</math> 1,20 m:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dévers <math>\leq</math> 2%:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentes:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentes:</li> </ul>	R			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pente <math>\leq</math> 4%:</li> </ul>	R			

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pente &gt; 10% interdite:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques des paliers de repos:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques des paliers de repos:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,20 x 1,140m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paliers horizontaux au dévers près:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seuils et ressauts:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seuils et ressauts:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;= 2 cm (ou 4 cm si pente &lt; 33%):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrondis ou chanfreinés:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas d'âne interdits:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espaces de manoeuvre de porte:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espaces de manoeuvre de porte:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplacements:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espaces d'usage:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espaces d'usage:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devant chaque équipement ou aménagement:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions 0,80x1,30m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trous en sol : Diamètre ou largeur &lt;= 2 cm:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement libre de tout obstacle:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement libre de tout obstacle:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection si rupture de niveau <math>\geq 0,40</math> m à moins de 0,90 m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des espaces sous escaliers:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Marches isolées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Marches isolées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Si trois marches ou plus:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur entre mains courantes <math>\geq 1,20</math>m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur des marches <math>\leq 16</math> cm:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Giron des marches <math>\geq 28</math> cm:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nez de marches:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>De couleur contrastée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Non glissant:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sans débord excessif:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains courantes:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>De chaque côté:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continue, rigide et facilement préhensible:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépassant les premières et dernières marches:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Si moins de 3 marches:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:</li> </ul>			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nez de marches:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De couleur contrastée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non glissant:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans débord excessif:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Circulations intérieures verticales:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligation d'ascenseur:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur entre mains courantes <math>\geq 1,20\text{m}</math>:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur des marches <math>\leq 16\text{ cm}</math>:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giron des marches <math>\geq 28\text{ cm}</math>:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mains courantes:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De chaque côté:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continue, rigide et facilement préhensible:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépassant les premières et dernières marches:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nez de marches:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De couleur contrastée:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non glissant:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans débord excessif:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascenseurs:</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les ascenseurs doivent être accessibles:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande à plus de 40cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munis d'un dispositif permettant de prendre appui:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dérogation obtenue:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformes aux normes les concernant:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D'usage permanent:</li> </ul>			SO		
<b>7. • Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques:</b>			SO		
<b>7. • Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques:</b>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mains courantes accompagnant le mouvement:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position debout ou assis:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Départ et arrivée signalés par contraste de couleur ou de lumière:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis roulant et plan incliné mécanique:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Revêtements de sols, murs et plafonds:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapis:</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dureté suffisante:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de ressaut <math>\geq</math> 2 cm:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration:</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme à la réglementation en vigueur:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aire d'absorption équivalente <math>\geq</math> 25% de la surface au sol:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Portes, portiques et sas:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions des sas:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Espace de manoeuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur des portes principales et des portiques:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>1,40 m pour les locaux ou zones recevant plus de 99 personnes:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 vantail <math>\geq</math> 0,90 m pour les portes à 2 vantaux:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poignées des portes:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilement préhensibles:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptées):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Effort pour ouvrir une porte <math>\leq</math> 50 N:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Portes vitrées repérables:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Portes à ouverture automatique:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Portes à ouverture automatique:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durée d'ouverture réglable:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Détection des personnes de toutes tailles:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté:</li> </ul>			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si existence d'un point d'accueil:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si existence d'un point d'accueil:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins un accessible:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipements divers accessibles au public:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipements divers accessibles au public:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins 1 équipement par type aménagé:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commandes manuelles et fonctions voir, lire, entendre, parler:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,90 &lt;= H &lt;= 1,30 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Face supérieure &lt;= à 0,80 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux d'affichage instantanée relayant les informations sonores:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sanitaires:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinets aménagés:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aux mêmes emplacements que les autres:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparés H/F si autres sanitaires séparés:</li> </ul>			SO	1 sanitaire mixte adapté Disposition validée par la SCDA lors de la réunion du 9 janvier 2017	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lavabo accessible par groupe de lavabos:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Emplacement: dans le cabinet ou devant la porte:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : Diamètre 1,50 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aménagements intérieurs des cabinets:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositif permettant de refermer la porte:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lave-mains accessible d'une hauteur &lt;=0,85 m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80m du sol:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre d'appui supportant le poids d'une personne:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande de chasse d'eau facilement accessible et manoeuvrable:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavabos accessibles:</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30m (HxLxP):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sorties:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eclairage:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valeurs d'éclairage:</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>20 lux pour les cheminements extérieurs:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>200 lux aux postes d'accueil:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>100 lux pour les circulations horizontales:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>150 lux pour les escaliers et équipements mobiles:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement:</li> </ul>			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eblouissement / reflet:</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durée de fonctionnement des éclairages temporisés:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extinction doit être progressive si éclairage temporisé:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eclairages par détection de présence:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Information et signalisation:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminements extérieurs:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminements extérieurs:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repérage des parois vitrées:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage piétons:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès à l'établissement et accueil:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès à l'établissement et accueil:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repérage des entrées:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repérage du système de contrôle d'accès:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accueils sonorisés:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accueils sonorisés:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalisation de la boucle par un pictogramme:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circulations intérieures:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circulations intérieures:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eléments structurants du cheminements repérables:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repérage des parois et portes vitrés:</li> </ul>	R				

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipements divers:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipements divers:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Signalisation du point d'accueil, du guichet:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipements et mobilier repérables par contraste visuel ou tactile:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile.:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visibilité (localisation du support, contrastées):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisibilité (hauteur des caractères):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Compréhension (pictogrammes):</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Etablissements recevant du public assis:</b></li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr.de 50:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension de l'emplacement: 0,80 x 1,30m:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement:</li> </ul>	R				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réparties en fonction des différentes catégories de places:</li> </ul>	R				
<b>16. • Etablissements comportant des locaux à sommeil:</b>			SO		
<b>16. • Etablissements comportant des locaux à sommeil:</b>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de chambres adaptées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 si moins de 21 chambres:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 + 1 par tr. de 50:</li> </ul>			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques des chambres adaptées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace de rotation Diamètre 1,50 m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20m au pied du lit ou 1,20m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90m au pied du lit:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol 40 à 50cm:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet de toilette:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins un accessible depuis chaque chambre adaptée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace de rotation Diamètre 1,50 m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douche accessible avec barre d'appui:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet d'aisance accessible:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins un accessible depuis chaque chambre adaptée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace d'usage de 0,80x1,30m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre d'appui:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour toutes les chambres:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prise de courant à proximité du lit:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° de la chambre en relief sur la porte:</li> </ul>			SO		
<b>17. • Etablissements avec douches ou cabines:</b>			SO		
<b>17. • Etablissements avec douches ou cabines:</b>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabines:</li> </ul>			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins 1 cabine aménagée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au même emplacement que les autres cabines:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement accessible jusqu'à la cabine:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabines séparées H/F si autres cabines séparées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour Diamètre 1,50 m:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siège:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositif d'appui en position debout:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douches:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins 1 douche aménagée:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au même emplacement que les autres douches:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement accessible jusqu'à la douche:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douches séparées H/F si autres douches séparées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siphon de sol:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siège:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositif d'appui en position debout:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipements divers utilisables en position assis:</li> </ul>			SO		
<b>18. • Caisses de paiement:</b>			SO		
<b>18. • Caisses de paiement:</b>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 caisse adaptées par tr. de 20:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Répartition uniforme des caisses adaptées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques des caisses adaptées:</li> </ul>			SO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheminement d'accès aux caisses adaptées &gt;= 0,90m:</li> </ul>			SO		

<b>ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC PC &gt; 01/01/07 Points examinés</b>	<b>Constats</b>			<b>Commentaires</b>	<b>N°</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes:</li> </ul>			SO		